

THIẾT KẾ NHỎ GỌN HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG TỐI ƯU



Hiệu suất ấn tượng

- Công nghệ đọc mã vạch tích hợp sẵn giúp cung cấp dữ liệu đến các ứng dụng khác
- Không cần thời gian "làm nóng": máy có thể bắt đầu quét tài liệu ngay lập tức với công nghệ ánh sáng LED luôn sẵn sàng
- Quét cùng lúc 1 lượng lớn tài liệu với khay nạp giấy lên đến 100 tờ

Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian làm việc

- Thiết kế sáng tạo, giúp bạn có thể gập máy lại khi không sử dụng nhằm tiết kiệm không gian

Chất lượng hình ảnh vượt trội

- Sao chụp hình ảnh với chất lượng đồng nhất, rõ ràng và màu sắc chân thực
- Công nghệ xử lý ảnh Perfect Page cho ảnh quét đẹp hơn nguyên bản
- Cho ra chất lượng ảnh tốt nhất phục vụ công tác nhận dạng ký tự quang học (OCR)

Tính linh hoạt

- Quét được mọi loại tài liệu lớn/nhỏ, dày /mỏng khác nhau, kể cả thẻ CMND, thẻ cứng dập nổi
- Quét hỗn hợp nhiều tài liệu cùng 1 lúc
- Khả năng quét các tài liệu không thể tháo gá, dễ rách, tài liệu mỏng với phụ kiện quét phẳng khổ legal



	Máy quét Kodak i2420	Máy quét Kodak i2620	Máy quét Kodak i2820
Thông số kỹ thuật			
Công suất	5,000 tờ/ngày	7,000 tờ/ngày	8,000 tờ/ngày
Tốc độ quét (hướng giấy dọc, khổ giấy letter)	Trắng đen/thang xám/màu: 40 tờ/80 ảnh/phút (200 và 300 dpi)	Trắng đen/thang xám: 60 tờ/120 ảnh/phút (200 và 300 dpi) Màu: 60 tờ/120 ảnh/phút (200 dpi) 40 tờ/80 ảnh/phút (300 dpi)	Trắng đen/thang xám : 70 tờ/140 ảnh/phút (200 và 300 dpi) Màu: 60 tờ/120 ảnh/phút (200 dpi) 40 tờ/80 ảnh/phút (300 dpi)
Màn hình điều khiển	LED 7 đoạn	Màn hình LCD	Màn hình LCD
Khay nạp giấy	75 tờ với định lượng 80 g/m ² (20 lb.)	100 tờ với định lượng 80 g/m ² (20 lb.)	100 tờ với định lượng 80 g/m ² (20 lb.) Quét được tài liệu nhỏ như thẻ CMND, thẻ cứng in nổi, danh thiếp và thẻ BHYT
Công nghệ quét	Công nghệ cảm biến ảnh kép CCD; Độ sâu màu đầu ra ở chế độ thang xám 256 levels (8-bit); Độ sâu màu đầu vào ở chế độ màu 48 bits (16 x 3); Độ sâu màu đầu ra ở chế độ màu 24 bits (8 x 3)		
Nguồn sáng	LED kép		
Độ phân giải quang học	600 dpi		
Độ phân giải đầu ra	100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi		
Kích thước tài liệu	Kích cỡ quét tối đa : 216 mm x 863 mm (8.5 x 34 in.) Kích cỡ quét tối thiểu : 50 mm x 50 mm (2 in. x 2 in.) Chế độ quét tài liệu dài : 216 mm x 4,064 mm (8.5 in. x 160 in.)		
Độ dày tài liệu	Giấy: 34-413 g/m ² (9-110 lb.) ; Thẻ: 1.25 mm (0.05 in.)		
Phát hiện cuộn giấy kép	Dựa trên công nghệ cảm biến sóng siêu âm (Ultrasonic)		
Cổng kết nối	USB 2.0; tương thích USB 3.0		
Phần mềm hỗ trợ	Tùy chọn: Kodak Capture Pro và Kodak Asset Management Kèm theo: Windows: TWAIN, ISIS, WIA drivers; Kodak Capture Pro bản giới hạn; Smart Touch; Nuance PaperPort và OmniPage (Driver cho Linux SANE và TWAIN có sẵn trên www.kodak.com/go/scanonlinux) Mac: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! BizCard Xpress; TWAIN drivers		
Tính năng xử lý ảnh	Công nghệ đọc mã vạch; Công nghệ Perfect Page; Xử lý nền thông minh; Tự động chỉnh thẳng ảnh; Lấy khổ tự động, chỉ định vùng quét; Thêm hoặc xóa đường viền trên văn bản; Lắp đầy lỗ kim bấm (lỗ tròn hoặc chữ nhật); Tự động xóa trang trắng (dựa trên độ phủ mực và dung lượng ảnh); Tăng độ nét của ảnh; Tự động cân bằng sáng; Lọc màu điện tử (đỏ, xanh dương, xanh lá), lọc màu trời, lọc đa màu; Điều chỉnh trực quan các thông số, màu, sáng tối, tương phản; Tự động xoay chiều ảnh (theo chiều chữ); Tự động nhận biết tài liệu màu; Làm mịn màu nền thông minh; Nổi ảnh mặt trước và sau; Lọc sọc do bụi bám trên camera; Tự động trích xuất ảnh...		
Định dạng xuất	Tập tin đơn và đa trang dưới dạng TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF searchable		
Phụ kiện (tùy chọn)	Tấm phản quang nền màu trắng; Phụ kiện quét phẳng Kodak khổ Legal; khổ A3		
Nguồn điện yêu cầu	100-240 V; 50-60 Hz		
Tiêu thụ năng lượng	Chế độ tắt : <0.35 watts; Chế độ ngủ : <4 watts; Chế độ vận hành : <32 watts		
Yếu tố môi trường	Nhiệt độ đủ điều kiện cho máy quét theo Energy Star đăng ký bởi EPEAT: 10-35°C (50-95°F); Độ ẩm: 15% - 80% RH		
Cấu hình PC yêu cầu	Intel Core2 duo processor 6600 @ 2.4 GHz Duo Processor hoặc tương đương, 4 GB RAM (Windows, Linux) Intel Corei7 processor @ 2.0 GHz quad-core, 4 GB of RAM, USB 2.0 (Mac)		
Khả năng tương thích	Windows XP SP2 và SP3 (32-bit), Windows XP x64 Edition SP2, Windows Vista SP1 (32-bit và 64-bit), Windows 7 SP1 (32-bit và 64-bit), Windows 8 (32-bit và 64-bit), Windows 8.1 (32-bit và 64-bit). Windows Server 2008 x64 Editions, WINDOWS Server 2012 x64 Editions, Linux Ubuntu 14.04 (LTS)* (32-bit và 64-bit). Mac OS v. 10.8,10.9 hoặc 10.10		
Vật tư tiêu hao	Miếng vệ sinh các trục vận chuyển giấy, miếng vệ sinh gương camera, bộ vật tư tiêu hao (Bộ nạp giấy, bộ tách giấy, miếng tách giấy, trục nạp giấy)		
Kích thước (DàiRộngxCao)	330 mm x 162 mm x 246 mm (13 in. x 6.3 in. x 9.7 in.)		
Trọng lượng	5.5 kg (12 lbs.). Không bao gồm nguồn điện AC.		